

DONNÉES TECHNIQUES**PROPRIÉTÉS TYPIQUES ET PROCÉDURES D'APPLICATION****DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le traitement intensif pour plancher (IFT) est la première étape d'un système de nettoyage à deux étapes pour préparer les planchers à l'application de TyKote[®] au sein du système de surpeinture sans poussière TyKote[®]. IFT est un nettoyant puissant conçu pour éliminer l'huile, la saleté et les autres résidus ingrats du sol. IFT est une partie vitale du processus de préparation et ne doit jamais être omis.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Couleur	Lavande (mauve pâle)
Densité.....	0,99 à 1,00 kg/litre (8,3 à 8,4 lb/gal)
pH.....	12 – 14
COV.....	Ne dépasse pas 2 % par poids à une dilution minimale
Point d'inflammabilité.....	Supérieur à 93 °C (200 °F)
Stabilité au gel/dégel.....	Stable

EMBALLAGE

1 cruche en plastique de 3,8 litres (1 gal) (4 par caisse);
seaux en plastique de 19 litres (5 gal)

MODE D'EMPLOI

1. Pour préparer le plancher au processus de nettoyage, retirez toute boue agglomérée, gomme à mâcher et autres débris du sol. Passez l'aspirateur pour éliminer la saleté du plancher. Faites particulièrement attention aux coins.
2. IFT doit être dilué dans un rapport de quatre parties d'eau pour une partie de traitement intensif pour plancher.
3. Faites tremper plusieurs serviettes dans la solution et essorez-les jusqu'à ce qu'elles soient presque sèches. Vous devez porter des gants en caoutchouc pour protéger vos mains de toute irritation cutanée.
4. Enroulez une serviette autour d'un balai-brosse et dépoussiérez le plancher. Pour éviter le dépôt à nouveau de la saleté et de l'huile, repliez la serviette en utilisant les côtés propres au besoin. Faites particulièrement attention aux coins.
5. Répétez les étapes 3 et 4 dans chaque zone du plancher jusqu'à ce que le sol au complet ait été nettoyé.
6. **REMARQUE** : Pour les marques en surface, la saleté et les marques de chaussures rebelles, utilisez un tampon en nylon moyennement abrasif ou une éponge humectée d'IFT et frottez la zone manuellement jusqu'à ce que la tache soit partie. Rincez ensuite la zone frottée avec de l'eau propre.

7. Rincez toujours le plancher au moyen d'une vadrouille humide propre avec de **l'eau propre** jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit propre ou utilisez des serviettes à dépoussiérer avec de l'eau propre. Faites particulièrement attention aux coins.
8. Nettoyez le plancher à nouveau avec le nettoyant Squeaky de Basic, en respectant les mêmes procédures de nettoyage décrites ci-dessus. (Étapes 2-4) Puisque le nettoyant Squeaky ne laisse pas de résidu, aucun rinçage n'est requis après cette étape. Les deux nettoyants sont spécialement formulés pour éliminer différents types de contaminants du sol et ne peuvent pas être combinés dans un seul traitement.

AUTRE MÉTHODE D'APPLICATION

1. Préparez une solution diluée d'IFT en utilisant quatre parties d'eau pour une partie d'IFT dans un seau de lavage.
2. Faites tremper une vadrouille à franges dans la solution et essorez l'excédent.
3. Essayez le sol en faisant particulièrement aux coins. Retrempez et essorez la vadrouille souvent. Épongez jusqu'à ce que le plancher au complet ait été nettoyé.
4. Rincez toujours le plancher au moyen d'une vadrouille humide propre avec de **l'eau propre** jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit propre ou utilisez des serviettes à dépoussiérer avec de l'eau propre. Faites particulièrement attention aux coins.
5. Nettoyez le plancher à nouveau avec le nettoyant Squeaky de Basic, en respectant les mêmes procédures de nettoyage décrites ci-dessus. Puisque le nettoyant Squeaky ne laisse pas de résidu, aucun rinçage n'est requis après cette étape. Les deux nettoyants sont spécialement formulés pour éliminer différents types de contaminants du sol et ne peuvent pas être combinés dans un seul traitement.

MÉTHODE D'APPLICATION AVEC AUTO-RÉCUREUSE

1. Si vous utilisez une récurveuse automatique, utilisez un rapport de dilution de quatre parties d'eau pour une partie d'IFT en plus d'un tampon blanc, rouge, brun ou noir. Assurez-vous que les raclettes et les tampons à lustrer fonctionnent correctement. Une personne avec une vadrouille doit suivre la récurveuse pour ramasser toute eau qui n'est pas

ramassée par la machine. Faites particulièrement attention aux coins.

2. Videz le réservoir et nettoyez le plancher avec une eau de rinçage propre.
3. Videz le réservoir et nettoyez le plancher avec le nettoyant Squeaky de Basic en suivant les mêmes procédures de nettoyage que celles décrites ci-dessus.

OBLIGATION DU FABRICANT/VEDEUR

La déclaration suivante est effectuée au lieu de garanties, expresses ou implicites : la seule obligation du vendeur et du fabricant est de remplacer la quantité de produit s'avérant défectueuse. Le vendeur ni le fabricant ne seront pas responsables des blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, issus de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le produit. Avant d'utiliser, l'utilisateur doit déterminer l'adaptation du produit pour leur usage prévu et l'utilisateur assume tous les risques et responsabilités relatifs aux présentes. Ce qui précède ne peut pas être modifié sauf par un accord signé par les dirigeants du vendeur et du fabricant.